

分项报价表

一、综合布线							
序号	名称	设备参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	86 型 双口 面板	1. 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷； 2. ▲面板上可带二维码图标，结合软件使用，手机客户端扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息； 3. 所有塑料材料采用 ABS 材质耐腐塑料，UL 94V-0 防火等级； 4. 带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统； 5. 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 6. ▲提供厂家关于手机客户端软件的二维码功能专利证书（注：证书编号清晰、认证官网上可查）	只	330	7.90	2607. 0	BVS- B208 6-02 百盛
2	六类 非屏 蔽信 息模 块插 座	1. 性能参数满足 ISO/IEC 11801 和 TIA/EIA 568 标准； 2. ▲模块带 LED 灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护；提供由威尔克通信实验室信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件，检验报告中体现该功能描述，加盖投标人公章（中标后三个工作日提供原件并加盖厂家公章）； 3. 金针整体 50μm 镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； 4. 采用优质阻燃聚碳酸酯材料，符合 UL94V-0 阻燃性标准； 5. 可采用 110 型、GigaPro 等端接工具进行端接，可卡接 22~26AWG 规格导体，可插拔 1500 次以上，端接 300 次以上。	只	660	16.9 5	11187 .0	BVS- M101 6E-0 31 百 盛



3	24 口配线架	<p>1. 24 口模块化兼容型网络配线架符合 ISO/IEC 11801 , TIA/EIA-568 标准;</p> <p>2. 内置螺丝设计, 配线架能直接安装在 19 英寸标准机架或机柜上, 后面带背面理线盘, 配有加厚型后理线支架, 支架上设置 24 个线缆自动捆扎装置, 能调节捆扎力度, 保证弯曲半径和避免线缆挤压;</p> <p>3. ▲模块带 LED 灯指示灯, 通过亮灯指示来区分线路, 方便使用和维护; 提供由威尔克通信实验室信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件, 检验报告中体现该功能描述, 加盖投标人公章 (中标后三个工作日提供原件并加盖厂家公章);</p> <p>4. 采用高密度的模块设计, 自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理;</p> <p>5. 配线架 24 个端口带有透明标识系统, 较大的端口编码标识易于快速识别插座;</p> <p>6. ★可结合手机客户端扫描配线架标识区的二维码, 显示该设备的相关连接信息, 提供厂家关于手机客户端软件的二维码功能专利证书 (注: 证书编号清晰、认证官网上可查)</p>	只	30	791.00	23730.0	BVS-J2016E-24 百盛
4	理线器	<p>1. 滑槽封闭式结构金属材质;</p> <p>2. 最多可安装管理多达五十条跳线;</p> <p>3. 更深设计的理线环, 可确保线缆弯曲半径。</p>	只	50	135.60	6780.0	定制百盛
5	RJ45 跳线	<p>1. 性能超越 ANSI/TIA/EIA-568B. 2-1 标准;</p> <p>2. 标准软跳线采用 4 对 8 芯多股线芯双绞线、2 芯导光线和十芯 RJ45 网络水晶头设计生产而成;</p> <p>3. ▲在跳线一端水晶头上用光源照射后, 另一端水晶头上的导光线会发光, 可以快速定位跳线的另一端位置;</p> <p>4. RJ45 头、护套、线缆一体化, 确保多次插拔;</p> <p>5. ▲提供六类非屏蔽智能导光定位跳线单项检测报告, 检测报告中须体现出导光定位功能描述, 加盖投标人公章 (中标后三个工作日提供原件并加盖厂家公章);</p>	根	600	23.73	14238.0	BVS-G1016S-02
6	12 芯室内单模光纤	<p>1. 9/125 , 12 芯 PE 套管室外充油光缆;</p> <p>2. 符合 TIA/EIA-568-B. 3 标准, ITU G. 651 、 IEC793-2A1b 技术要求;</p> <p>3. 紧套光纤外径均匀, 具有很好的剥离效果;</p> <p>4. 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝, 增加了光纤的强度;</p>	米	200	6.78	1356.0	定制百盛

		5. 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用；					
7	12口光纤配线架	1. 配线架内可容纳多达12芯尾纤的熔接； 2. 够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求； 3. 单模、多模两种光纤均适用； 4. 框架材料选用高级钢板。	个	4	203.40	813.6	BVS-FDLC/ST/SC110124H 百盛
8	耦合器		个	48	9.04	433.9	定制百盛
9	单模光纤跳线	SC-SC 单芯单模光纤跳线 2米； 1. 符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准； 2. 提供多种规格和长度的跳线； 3. 接头类型包括 ST、SC、FC、LC、MTRJ 等； 4. 平均连接损耗： ≤ 0.2 dB； 5. 重复插拔： < 0.2 dB，每 500 次插拔； 6. 最小反射损耗：20 dB； 7. 最大回损： -50 dB； 8. 材料：陶瓷。	条	48	39.55	1898.4	BVS-R2009SCS C02 百盛
10	单模光纤尾线	SC 单芯单模光纤尾纤 1米； 1. 符合 TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801 标准； 2. 提供多种规格和长度的跳线； 3. 接头类型包括 ST、SC、FC、LC、MTRJ 等； 4. 平均连接损耗： ≤ 0.2 dB； 5. 重复插拔： < 0.2 dB，每 500 次插拔； 6. 最小反射损耗：20 dB； 7. 最大回损： -50 dB； 8. 材料：陶瓷。	条	48	33.90	1627.2	BVS-R091SC1.5 百盛
11	熔接		个	48	13.56	650.9	国产



12	网线	<p>1. 采用规格 23AWG 的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；</p> <p>2. 双绞线符合国际标准 (ISO/IEC)，美国规范 (ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范 (EN) 的要求，电气特性超过六类 (Cat. 6) 国际规范的 250MHz 要求；</p> <p>3. ★须提供：中国质量认证监督管理及中国企业信用评估中心国家权威机构证书：1：质量、服务、诚信 AAA 证书 2：中国绿色环保产品证书 3：中国著名品牌证书，复印件加盖投标人公章（中标后三个工作日提供原件并加盖厂家公章）；</p> <p>4. 电缆中心十字架隔离保证 NEXT 性能和合理施工弯曲半径。</p> <p>阻抗：100 欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38 欧姆/100 米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100 米 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm 实芯裸铜导线 绝缘层：高密度聚乙烯 外护套：PVC，厚度 0.6mm 工作温度：-25~+75℃</p>	箱	120	678.00	81360.0	BVS-L6E1004百盛
13	三类 25 对 大对数 线缆	<p>HYA 室外大对数电缆作为室外语音通讯主干电缆，PE 外护套和铝管结构提供防水，防压，防鼠咬等保护功能；</p> <p>技术说明： 标准：ISO/IEC 11801； 外护套：黑色 PE；有铝带阻水层结构； 有 0.4mm 与 0.5mm 两种单根铜导体规格，提供稳定的语音信号传输。 采用标准色标，提供较小的线对绞距，可以快速实现线对的分辨，为施工提供极大的方便。 在满足防护要求的前提下，较小的外径更加方便安装。 使用温度：-30℃±70℃ 应用范围：室外语音通讯主干；</p>	米	200	14.69	2938.0	定制百盛
14	电源线	RVV3*2.5	米	200	5.85	1170.0	定制天诚
15	网络机柜	42U 机柜 600*600*2000，含 PDU 电源插座；	台	2	2825.00	5650.0	定制百盛

16	增强管	50	米	400	18.08	7232.0	定制国产
17	弱电桥架	200*100	米	80	84.75	6780.0	定制国产
18	桥架支架	3#角钢	kg	30	30.51	915.3	定制国产
19	理线槽	40	米	2000	4.29	8588.0	定制国产
20	集成费		项	1	7175.40	71751.4	
小计				251706.7			
二、网络设备							
序号	名称	设备参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	楼层交换机	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电	台	4	1017.00	4068.0	华为S5735S-L24T4S-QA2
2	楼层交换机	交换容量432Gbps / 4.32Tbps,包转发率132/166Mpps,48个10/100/1000BASE-T以太网端口,固定端口4个千兆SFP	台	6	4068.00	24408.0	华为交换容量432Gbps
3	AP	支持Wi-Fi 6(802.11ax)标准的室内AP。支持2.4GHz(2x2)和5GHz(2x2)双频同时提供业务,整机速率可达2.975Gbps。	台	20	1627.20	32544.0	华为AirEngine 6761S-21T
4	POE交换机	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个AC电源)	台	2	2599.00	5198.0	华为S5735S-L24P4S-A2
5	无线控制器	10个千兆以太网口,2个万兆SFP+	台	1	1356.00	1356.0	华为AirEngine

							e970 0S-S
6	无线 授权	32AP 授权	项	1	2825 .00	2825. 0	华为 32AP 授权
7	模块	千兆单模光纤模块(1310nm, 10km, LC)	个	24	135. 60	3254. 4	华为 千兆 单模 光纤 模块 (131 0nm, 10km , LC)
8	集成 费		项	1	1150 0.00	11500 .0	
小计					85153.4		
三、高清网络视频监控系统							
序号	名称	设备参数	单 位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)	备注
(一) 前端设备							



1	网络 红外 枪式 摄像机 (400 W)	<p>1. 传感器类型:1/3 英寸 CMOS;像素:400 万; 最 大分辨率: 2688×1520; 最低照度: 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑 白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离: 50m (红外); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 3.6mm; 通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 视频压 缩标 准: H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG; 智能编码: H. 264: 支持 H. 265: 支持; 宽动态: 120dB; 报警 事件: 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检 测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 电压检测; 安全异常; 接入标准: ONVIF(Profile S/Profile T); CGI; GB/T28181; 供电方式: DC12V/POE; 防护等级: IP67 在客户端软件或 IE 浏览器下, 具有认证模式 设置选项, 且 WEB 认证具有 basic 和 digest 两种设置选项 同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编 码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2;</p>	台	7	361. 60	2531. 2	DH-I PC-H FW34 HYM- A-IL 2 大 华
2	网络 红外 半球 摄像机 (400 W)	<p>核心技术参数 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感 器, 低照度效果好, 图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2560×1440) @25fps 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传 输 内置高效暖光灯, 红外补光灯, 最大红外监控 距离 50 米, 暖光监控距离 30 米 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适 用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 音 频异常侦测, 网络断开, IP 冲突, 非法访问 内置 1 个 MIC 支持 DC12V/PoE 供电方式; 方便工程安装 支持 IP67 防护等级</p>	台	35	418. 10	14633 .5	DH-I PC-H DW34 HYT- A-IL 大华




3	摄像机支架	<p>壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g</p>	套	6	18.08	108.5	DH-P FB12 OWS 大华
---	-------	---	---	---	-------	-------	---------------------------

(二) 机房设备

1	64位硬盘录像机	<p>主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数：64路； 分辨率： 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF; 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps; 2路24MP@25fps;4路16MP@30fps;5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 10路6MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps; 32路1080p@30fps; 开智能：1路32MP@25fps; 1路24MP@25fps;2路16MP@30fps;4路12MP@30fps; 6路8MP@30fps; 8路6MP@30fps; 8路5MP@30fps; 12路4MP@30fps; 24路</p>	套	1	4407.00	4407.0	DS-8 664N -I16 -V3 大华
---	----------	---	---	---	---------	--------	-----------------------------------



		<p>1080p@30fps; RAID: RAID0/1/5/6/10; 报警输入: 16 路; 报警输出: 8 路, 其中 7 路继电器输出, 1 路 12V1A ctrl 输出; 硬盘接口: 16 个 SATA, 单盘最大 20T; RS-485 接口: 2 个 (1 个半双工串行 AB 接口, 1 个全双工串行接口); 网络接口: 2 个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)</p>					
2	8T 硬盘	<p>单盘容量: 8TB; 缓存: 256MB; 转速: 7200RPM; 硬盘接口: SATA</p>	块	8	1582.00	12656.0	ST800NM017B 大华
3	50 寸电视机	<p>50 寸 4K 经济安防显示器 支持 3840 × 2160 超高清显示 采用超宽视角屏幕 (上下左右) 178° 3D 数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰 超窄边设计, 超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放</p> <p>显示尺寸: 50 inch 屏幕可视区域: 1095.84 mm × 616.41 mm 物理分辨率: 3840 × 2160 背光源类型: D-LED 像素间距: 0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度: 300 cd/m² 可视角: 178° (H) / 178° (V) 色深度: 10bit, 1.07G 对比度: 5000 : 1 响应时间: 9.5 ms 刷新率: 60 Hz 表面处理: Haze 25%, 2H 连续使用时间: 7 × 16 H 色域: 72% NTSC 音视频输入接口: HDMI2.0 × 3 音视频输出接口: LINE OUT × 1, Speaker OUT × 2 (8Ω 10W) 数据传输接口: USB2.0 × 1 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p> <p>电源: 178~240 VAC, 50/60 Hz</p>	台	1	1695.00	1695.0	DS-D5550U3-1V0 小米



		功耗： $\leq 120\text{ W}$ 待机功耗： $\leq 0.5\text{ W}$ 工作温度： $0\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 工作湿度： $20\%\sim 80\%\text{ RH}$ (无冷凝水) 存储温度： $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 存储湿度： $10\%\sim 80\%\text{ RH}$ (无冷凝水) 外壳材料：塑胶 安装孔距： $200\text{ mm}\times 200\text{ mm}$ (4-M6 \times 8mm) 边框宽度： 1.20 mm (上/左/右)， 17.36 mm (下) 产品尺寸： $1110.90\text{ (W) mm}\times 642.71\text{ (H) mm}\times 80.20\text{ (D) mm}$ (无底座) $1110.90\text{ (W) mm}\times 698.01\text{ (H) mm}\times 231.08\text{ (D) mm}$ (含底座) 包装尺寸： $1230\text{ (W) mm}\times 787\text{ (H) mm}\times 215\text{ (D) mm}$ 净重： $9.7\pm 0.5\text{ kg}$ 毛重： $13.1\pm 0.5\text{ kg}$					
--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 线缆及其他

1	五类非屏蔽网线	超五类室内网线	箱	10	632.80	6328.00	定制百盛
2	HDMI高清线	15米	根	1	293.80	293.80	定制秋叶源
3	辅材		项	1	3390.00	3390.00	定制国产

(四) 集成费

1	集成费		项	1	9400.00	9400.00	
小计				55443			

四、机房设备

序号	名称	设备参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	UPS配电箱	500*600*300	台	1	8136.00	8136.00	定制定制
2	防静电板	600*600 防静电地板	平方	25	192.10	4802.50	600*600 华达

3	机柜终端电源线	WDZ-YJY 3*4	米	20	11.30	226.0	WDZ-YJY 3*4 上上
4	机柜用PDU	总进线 32A, 8口 10A	台	6	395.50	2373.0	总进线 32A, 8口 10A 科佳
5	服务器机柜 600*800*2000	前门弧形网孔门, 后门双开平板网孔门, 4根安装角轨, 2块多功能安装板, 规格尺寸: 600*800*2000(mm)	台	1	3796.80	3796.8	600*800*2000 (mm) 图腾
6	集成费		项	1	3900.00	3900.0	
小计						23234.3	
合计						415537.4	

